

CDG-Checklist 2: Voorschriften t.a.v. opslag van gewasbeschermingsmiddelen < 400 kg

Voor opslagen onder de 400 kilogram is CDG-checklist 1 van het CDG certificatieschema niet van toepassing maar geldt een zorgplicht (artikel 2a van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Ter invulling van deze zorgplicht moet het bedrijf minimaal invulling geven aan onderstaande punten.

De meest fundamentele regel is dat het bedrijf gewasbeschermingsmiddelen uiterst zorgvuldig moet behandelen. Alle nadere voorschriften zijn in feite een uitwerking van deze algemene zorgplicht.

Zo moeten gewasbeschermingsmiddelen altijd in een speciale bewaarplaats worden opgeslagen. In deze ruimte mogen geen branchevreemde producten worden opgeslagen. Uitsluitend producten die met gewasbeschermingsmiddelen te maken hebben zoals apparatuur waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegediend, mogen indien zij niet risicoverhogend zijn, in een gewasbeschermingsmiddelenruimte worden opgeslagen.

Deze CDG-checklist geeft regels voor twee soorten bewaarplaatsen, te weten betreedbare en niet betreedbare. Aan een niet betreedbare bewaarplaats worden de volgende eisen gesteld:

Niet betreedbare bewaarplaats

- De bewaarplaats dient te zijn voorzien van een deugdelijk slot. Het is vooral van belang dat de bewaarplaats daadwerkelijk wordt afgesloten op het moment dat er geen direct toezicht wordt uitgeoefend door het personeel;
- De bewaarplaats dient te zijn voorzien van een waarschuwbord, met daaronder duidelijk leesbaar het opschrift "gewasbeschermingsmiddelen" en dient te zijn voorzien van een door de arbeidsinspectie goedgekeurde instructie met veiligheidsmaatregelen.
- De bewaarplaats dient doelmatig ingericht, doelmatig geventileerd en van deugdelijke constructie te zijn. Zij moet in goede staat van onderhoud verkeren;
- Nabij de bewaarplaats moeten brandblusmiddelen en absorptiemiddelen evenals persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn;
- Nabij de bewaarplaats moet een brandblusser van tenminste 6 kilo per 200m² aanwezig zijn
- Nabij de bewaarplaats dient een wasplaats aanwezig te zijn;
- De bewaarplaats dient voorzien te zijn van een vloeistofdichte vloer of een lekbak. Tevens moet de vloer of de lekbak bestand zijn tegen de opgeslagen stoffen. De opvangcapaciteit moet minstens 10 % van alle opgeslagen middelen kunnen opvangen, plus de gehele inhoud van de grootste verpakking dat opgeslagen wordt
- De elektrische installatie mag geen gevaar lopen in verband met eventuele breuk van gewasbeschermingsmiddelen.

Betreedbare bewaarplaats

Indien de bewaarplaats betreedbaar is, worden bovenop de hiervoor genoemde voorschriften, de volgende eisen gesteld:

- De ventilatie dient plaats te vinden op de buitenlucht;
- De vloer dient minimaal vloeistofkerend te zijn.;
- In verband met de betreedbaarheid dient een verbodsbord voor roken alsmede een duidelijk leesbaar opschrift "verboden toegang voor onbevoegden" aan de bewaarplaats te zijn bevestigd.
- Een deur in een constructie met een bepaalde brandwerendheid moet zelfsluitend zijn uitgevoerd. Een dergelijke deur mag uitsluitend in geopende stand zijn vastgezet indien deze in het geval van brand automatisch sluit.